ULTRA-CONTROLO

Distribution de Gaz en Ambulance

# Bloc de Distribution de Gaz

URGENCE ET TRANSPORT

*Distribution de Gaz en Ambulance*

# Bloc de Distribution de Gaz

L'ensemble est destiné à l'installation en véhicule d'urgence pour distribuer les gaz médicaux ; il se compose d'un bloc en aluminium anodisé sur lequel s'installent deux, trois ou quatre prises AFNOR pour raccorder les points d'utilisation.



## Caractéristiques

- Bloc en aluminium anodisé
- 2, 3 ou 4 prises AFNOR NF S 90-116
- Configurations pour O2, air médical et vide

## Normes

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 5359

## Composants

- 1 × bloc de distribution en aluminium anodisé
- Prise AFNOR
- Joint torique EPDM PEROX

*Toutes les variantes pèsent 0,5 kg avec entrée flexible ou AFNOR.*

| NBRE DE PRISES | GAZ | RACCORD D'ENTRÉE | POIDS |
|---|---|---|---|
| 2 AFNOR NF S 90-116 | O2 | Hose connector Ø6 mm | 0,5 kg |
| 2 AFNOR NF S 90-116 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 0,5 kg |
| 3 AFNOR NF S 90-116 | O2 | Hose connector Ø6 mm | 0,5 kg |
| 4 AFNOR NF S 90-116 | O2 | Hose connector Ø6 mm | 0,5 kg |
| 1 AFNOR NF S 90-116 | Air 400 | Hose connector Ø6 mm | 0,5 kg |
| 2 AFNOR NF S 90-116 | Vide | Hose connector Ø6 mm | 0,5 kg |
| 1 AFNOR NF S 90-116 | Vide | Hose connector Ø6 mm | 0,5 kg |