ULTRA-CONTROLO

Distribución de Gases en Ambulancia

Rampa de Oxígeno, Inversión Manual

EMERGENCIA Y TRANSPORTE

Distribución de Gases en Ambulancia

Rampa de Oxígeno, Inversión Manual



Sistema de distribución de oxígeno para vehículos de emergencia, compuesto por dos o tres tomas modelo UNI o AFNOR en un bloque único, en versión en línea o compacta, con manómetro de línea e inversor manual para el cambio entre la fuente I y la II.

Características

- Versiones de bloque en línea o compacto
- Inversor manual entre la fuente I y la II
- Manómetro de línea
- Placa de pared de aluminio serigrafiada

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × bloque de aluminio anodizado
- 1 × manómetro escala 0-16 bar, clase 2,5
- 1 × intercambiador manual (fuente I - II)
- 2 o 3 tomas modelo UNI 9507 o AFNOR NF S 90-116
- 1 × placa de fijación

Todas las variantes funcionan a 4-5 bar con inversión manual.

VERSIÓN DEL BLOQUE	INVERSIÓN	N.º DE TOMAS Y TIPO	PRESIÓN DE SERVICIO
En línea	Manual	2 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
En línea	Manual	3 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
En línea	Manual	2 UNI 9507	4-5 bar
En línea	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar
Compacto	Manual	2 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
Compacto	Manual	3 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
Compacto	Manual	2 UNI 9507	4-5 bar
Compacto	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com