ULTRA-CONTROLO

Redutores Compactos para Garrafa

Redutor Compacto, 9 Nm^3/h

EMERGÊNCIA E TRANSPORTE

Redutores Compactos para Garrafa

Redutor Compacto, 9 Nm³/h

Redutor de pressão para garrafa, adequado a sistemas móveis em veículos de emergência, com transdutor para leitura da pressão da garrafa e sinalização de alarme; a entrada é específica do gás e a saída é 1/4" M a 90°, com porta-tubo para tubo Ø 6 mm ou tomada AFNOR.



Características

- Transdutor de pressão da garrafa com sinal de alarme
- Entrada UNI-2 específica do gás
- Saída com porta-tubo Ø 6 mm ou tomada AFNOR

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI CEI EN ISO 13485
- UNI EN ISO 15001

Kits de manutenção

- O2 · Kit de manutenção H.P. nylon

Componentes

- 1 × redutor de alta pressão com corpo em latão CW617N niquelado quimicamente
- 1 × entrada específica do gás
- 1 × porta-tubo Ø 6 mm à saída ou com tomada AFNOR
- 1 × válvula de descarga de sobrepressão, incorporada no redutor, pré-calibrada e com canal de purga, G1/4" M R
- 1 × manómetro de alta pressão com escala conforme o gás utilizado, classe 2,5
- 1 × manómetro de baixa pressão com escala conforme o gás utilizado, classe 2,5
- 1 × filtro de entrada em aço inoxidável com grau de filtração > 100 µm
- Molas em aço inoxidável
- Membrana em EPDM PEROX
- Sede de vedação em NYLON
- O-ring em EPDM PEROX

Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	TRANSDUTOR 0/315	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	PESO
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Não	UNI-2	Ø 6 mm hose connector	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Sim	UNI-2	Ø 6 mm hose connector	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Não	UNI-2	AFNOR terminal unit	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Sim	UNI-2	AFNOR terminal unit	0,90 kg