ULTRA-CONTROLO

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur Compact, 9 Nm^3/h

URGENCE ET TRANSPORT

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur Compact, 9 Nm³/h

Détendeur de bouteille adapté aux systèmes mobiles en véhicule d'urgence, avec transmetteur de lecture de la pression de bouteille et signalisation d'alarme ; l'entrée est spécifique au gaz et la sortie est en 1/4" M à 90°, avec porte-flexible pour tube Ø 6 mm ou prise AFNOR.



Caractéristiques

- Transmetteur de pression de bouteille avec signal d'alarme
- Entrée UNI-2 spécifique au gaz
- Sortie avec porte-flexible Ø 6 mm ou prise AFNOR

Normes

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI CEI EN ISO 13485
- UNI EN ISO 15001

Kits de maintenance

- O2 · Kit de maintenance H.P. nylon

Composants

- 1 × détendeur haute pression à corps en laiton CW617N nickelé chimiquement
- 1 × entrée spécifique au gaz
- 1 × porte-flexible Ø 6 mm en sortie ou avec prise AFNOR
- 1 × soupape de décharge de surpression, intégrée au détendeur, pré-tarée et avec canal de purge, G1/4" M R
- 1 × manomètre haute pression avec plage selon le gaz utilisé, classe 2,5
- 1 × manomètre basse pression avec plage selon le gaz utilisé, classe 2,5
- 1 × filtre d'entrée en acier inoxydable, degré de filtration > 100 µm
- Ressorts en acier inoxydable
- Membrane EPDM PEROX
- Siège d'étanchéité en NYLON
- Joint torique EPDM PEROX

Q MAX.	P1 MAX.	P2	TRANSDUCTEUR 0/315	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	POIDS
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Non	UNI-2	Ø 6 mm hose connector	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Oui	UNI-2	Ø 6 mm hose connector	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Non	UNI-2	AFNOR terminal unit	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Oui	UNI-2	AFNOR terminal unit	0,90 kg