ULTRA-CONTROLO

Paneles de Reducción

Panel de Reducción, 9 bar

CENTRALES DE GASES COMPRIMIDOS

Paneles de Reducción

Panel de Reducción, 9 bar

Central de medio/alto caudal para gases medicinales, disponible con inversión automática y reposición manual o totalmente automática; ambas versiones están disponibles con transductor de presión o presostato.



Características

- Inversión automática
- Alarma por presostato o transductor de presión
- Dos líneas de reducción de doble etapa
- Salida para soldar Ø 22 mm
- Placa de acero + tapa de PETG

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × reguladores de alta presión de latón CW614N, con regulación de presión por espárrago roscado de acero inoxidable
- 2 × reguladores de baja presión de latón CW614N, con regulación de presión por espárrago roscado de acero inoxidable
- 4 × válvulas de alivio de sobrepresión incorporadas en los reguladores de latón CW614N
- 1 × salida con racor para tubo soldado Ø22 mm
- 2 × válvulas de corte de alta presión de latón CW614N, con entradas específicas del gas
- 2 × válvulas de corte de baja presión para mantenimiento
- 2 × válvulas antirretorno de latón CW614N
- 2 × manómetros de alta presión con contacto eléctrico, escala 0-315 bar, clase 2,5
- 2 × manómetros de baja presión, escala 0-16 bar, clase 2,5
- 2 × filtros de entrada de bronce sinterizado, para todos los gases excepto N2O (inox)
- 2 × transductores de presión o 2 presostatos, según el modelo
- Muelles de acero inoxidable
- Membrana de EPDM PEROX
- Asiento de NYLON
- Junta tórica de EPDM PEROX
- Juntas de NYLON
- Tapa de PETG blanco
- Placa de fijación metálica con acabado en pintura en polvo

Kits de mantenimiento

- Kit de mantenimiento bloque de reducción H.F.
- Kit de mantenimiento bloque reductor

P2 = 9 bar en todas las variantes.

Panel de Reducción, 9 bar · Información de Pedido

P2 = 9 bar en todas las variantes.

GAS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	INVERSIÓN	SEÑAL DE ALARMA	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA
O2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Presostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
Aire	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Presostato	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
N2O	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Presostato	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
CO2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Presostato	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
N2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Presostato	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
O2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transductor de presión	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
Aire	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transductor de presión	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
N2O	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transductor de presión	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
CO2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transductor de presión	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
N2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transductor de presión	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe