ULTRA-CONTROLO

Painéis de Redução

Painel de Oxigénio de Alto Caudal, 9 bar

CENTRAIS DE GASES COMPRIMIDOS

Painéis de Redução

Painel de Oxigénio de Alto Caudal, 9 bar

Central de alto caudal para oxigénio, com inversão automática, disponível com reposição manual ou automática; calibrada a 9 bar à saída, atinge um caudal máximo de 150 m³/h em oxigénio na versão de reposição manual e 135 m³/h na versão totalmente automática.



Características

- Central de oxigénio de alto caudal
- Alarme por pressostato
- Duas linhas de dupla redução
- Saída de soldar Ø 22 mm

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × redutores de alta pressão com pistão em latão e regulação de pressão por perno roscado em aço inoxidável
- 2 × redutores de baixa pressão em latão, com regulação de pressão por perno roscado em aço inoxidável
- 4 × válvulas de alívio de sobrepressão incorporadas nos redutores em latão
- 1 × saída com união para tubo soldado Ø22 mm
- 2 × válvulas de corte de alta pressão em latão
- 2 × válvulas de corte de baixa pressão para manutenção
- 2 × válvulas anti-retorno em latão
- 2 × manómetros de alta pressão, escala 0-315 bar, classe 2,5
- 2 × manómetros de baixa pressão, escala 0-16 bar, classe 2,5
- 2 × filtros em bronze sinterizado
- 2 × pressostatos
- Molas em aço inoxidável
- Membranas em EPDM PEROX
- Sede de vedação em NYLON
- O-ring em EPDM PEROX
- Juntas em NYLON
- Tampa em PETG branco
- Chapa de fixação metálica com pintura a pó

Kits de manutenção

- Kit de manutenção bloco de redução H.F.
- Kit de manutenção bloco redutor

GÁS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	INVERSÃO	SINAL DE ALARME	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA
O2	135 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Pressostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com