ULTRA-CONTROLO

Centrales d'Inversion

Centrale d'Oxygène Haut Débit, 9 bar

CENTRALES DE GAZ COMPRIMÉS

Centrales d'Inversion

Centrale d'Oxygène Haut Débit, 9 bar



Centrale haut débit pour oxygène, à inversion automatique, disponible avec réarmement manuel ou automatique ; tarée à 9 bar en sortie, elle atteint un débit maximal de 150 m³/h en oxygène en version à réarmement manuel et 135 m³/h en version entièrement automatique.

Caractéristiques

- Centrale d'oxygène haut débit
- Alarme par pressostat
- Deux lignes de double détente
- Sortie à braser Ø 22 mm

Normes

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 2 × détendeurs haute pression à piston laiton et réglage de pression par goujon fileté en acier inoxydable
- 2 × détendeurs basse pression en laiton, réglage de pression par goujon fileté en acier inoxydable
- 4 × soupapes de surpression intégrées aux détendeurs en laiton
- 1 × sortie avec raccord pour tube brasé Ø22 mm
- 2 × vannes d'arrêt haute pression en laiton
- 2 × vannes d'arrêt basse pression pour maintenance
- 2 × clapets anti-retour en laiton
- 2 × manomètres haute pression, échelle 0-315 bar, classe 2,5
- 2 × manomètres basse pression, échelle 0-16 bar, classe 2,5
- 2 × filtres en bronze fritté
- 2 × pressostats
- Ressorts en acier inoxydable
- Membranes EPDM PEROX
- Siège d'étanchéité en NYLON
- Joint torique EPDM PEROX
- Joints en NYLON
- Capot en PETG blanc
- Platine de fixation métallique thermolaquée

Kits de maintenance

- Kit de maintenance bloc de détente H.F.
- Kit de maintenance bloc détendeur

GAZ	Q MAX.	P1 MAX.	P2	INVERSION	SIGNAL D'ALARME	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE
O2	135 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Pressostat	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com