ULTRA-CONTROLO

Accesorios

Manómetro de Contacto Eléctrico

CENTRALES DE GASES COMPRIMIDOS

Accesorios

Manómetro de Contacto Eléctrico

Presostato electromecánico con contacto eléctrico compatible con uso medicinal, clase 2,5, para señalización de la presión mínima de la rampa; conexión roscada 1/4" M para instalación en el conjunto de corte de las centrales de gases medicinales.



Características

- Conmutador electromecánico
- Uso medicinal de clase 2

Normas

- UNI EN 837-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN 12094-10
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Rosca de conexión: 1/4" BSP
- Cuerpo de latón
- Juntas dobles de EPDM
- Contactos NA / NC
- Características eléctricas:
- Carga máx.: 0,5 A a 250 V CA; 0,15 A a 110 V CC
- Contactos conmutados (común, NA y NC) - SPDT
- Conexión eléctrica conforme a la norma DIN 43650
- Tensión máx. 250 V CA - 110 V CC
- Corriente máx. CA 0,5 A - CC 0,15 A
- Presión máx. 300 bar
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +85 °C
- Aislante / endurecedor de resina epoxi
- Par de apriete máx. 35 Nm
- Protección IP65
- Desengrasado para uso con oxígeno

ROSCA	CALIBRACIÓN DESCENDENTE	GAS
1/4" G	25 bar down	Todos
1/4" G	35 bar down	Todos
1/4" G	100 bar down	Todos