ULTRA-CONTROLO

Redutores Compactos para Garrafa

Redutor Compacto, 30 Nm^3/h

REDUTORES DE PRESSÃO PARA GARRAFA

Redutores Compactos para Garrafa

Redutor Compacto, 30 Nm³/h

Redutor de pressão para garrafa, adequado a gases medicinais, com duplo manómetro que indica a pressão da garrafa e a pressão de serviço; instala-se à saída da garrafa para reduzir a pressão ao valor da linha ou do equipamento.



Características

- Duplo manómetro
- Corpo compacto de 1,1 kg
- Saída G1/4" M

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN 837-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × redutor de alta pressão com corpo em latão CW614N niquelado quimicamente e calibração regulável
- Manípulo de regulação em ABS
- 1 × entrada específica do gás
- 1 × porta-tubo Ø 6 mm à saída
- 1 × válvula de descarga de sobrepressão, incorporada no redutor, pré-calibrada
- 1 × manómetro de alta pressão, escala 0/315 bar, classe 2,5
- 1 × manómetro de baixa pressão, escala 0/16 bar, classe 2,5
- 1 × filtro de entrada em aço inoxidável com grau de filtração > 100 µm
- Molas em aço inoxidável
- Membrana em EPDM PEROX
- Sede de vedação em NYLON para O2; em PTFE para os restantes gases
- O-ring em EPDM PEROX

Kits de manutenção

- O2 · Kit de manutenção H.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de manutenção H.P. PTFE

Todas as variantes: 30 Nm³/h, 200/10 bar, 1,1 kg.

Redutor Compacto, 30 Nm³/h · Informação de Encomenda

Todas as variantes: 30 Nm³/h, 200/10 bar, 1,1 kg.

GÁS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2 MÁX.	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	PESO
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-9	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-F	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-13	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	CGA540	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-6	G1/4" M R	1,1 kg
N2O	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-G	G1/4" M R	1,1 kg
N2O	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
Ar	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-13	G1/4" M R	1,1 kg
Ar	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-9	G1/4" M R	1,1 kg
Ar	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-D	G1/4" M R	1,1 kg
CO2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-6	G1/4" M R	1,1 kg
CO2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-10	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	UNI-2	G1/4" M R	1,1 kg