ULTRA-CONTROLO

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur Compact, 30 Nm³/h

DÉTENDEURS DE BOUTEILLE

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur Compact, 30 Nm³/h

Détendeur de bouteille pour gaz médicaux, à double manomètre indiquant la pression de la bouteille et la pression de service ; il se monte en sortie de bouteille pour ramener la pression au niveau de la ligne ou de l'équipement.



Caractéristiques

- Double manomètre
- Corps compact de 1,1 kg
- Sortie G1/4" M

Normes

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN 837-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 1 × détendeur haute pression à corps en laiton CW614N nickelé chimiquement et tarage réglable
- Bouton de réglage en ABS
- 1 × entrée spécifique au gaz
- 1 × porte-flexible Ø 6 mm en sortie
- 1 × soupape de décharge de surpression, intégrée au détendeur, pré-tarée
- 1 × manomètre haute pression, plage 0/315 bar, classe 2,5
- 1 × manomètre basse pression, plage 0/16 bar, classe 2,5
- 1 × filtre d'entrée en acier inoxydable, degré de filtration > 100 µm
- Ressorts en acier inoxydable
- Membrane EPDM PEROX
- Siège d'étanchéité en NYLON pour l'O2 ; en PTFE pour les autres gaz
- Joint torique EPDM PEROX

Kits de maintenance

- O2 · Kit de maintenance H.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de maintenance H.P. PTFE

Toutes les variantes : 30 Nm³/h, 200/10 bar, 1,1 kg.

Détendeur Compact, 30 Nm³/h · Informations de Commande

Toutes les variantes : 30 Nm³/h, 200/10 bar, 1,1 kg.

GAZ	Q MAX.	P1 MAX.	P2 MAX.	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	POIDS
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-9	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-F	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-13	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	CGA540	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-6	G1/4" M R	1,1 kg
N2O	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-G	G1/4" M R	1,1 kg
N2O	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
Air	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-13	G1/4" M R	1,1 kg
Air	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-9	G1/4" M R	1,1 kg
Air	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-D	G1/4" M R	1,1 kg
CO2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-6	G1/4" M R	1,1 kg
CO2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-10	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	UNI-2	G1/4" M R	1,1 kg