ULTRA-CONTROLO

Válvulas de Zona y de Corte

Válvula de Zona, Ø 16 mm

VÁLVULAS DE CORTE

Válvulas de Zona y de Corte

Válvula de Zona, Ø 16 mm

Válvula de zona a instalar aguas abajo de los reguladores de línea, según exige la norma de las redes de gases medicinales; un único equipo que cumple todas las indicaciones de EN ISO 7396-1 relativas a la válvula de zona.



Características

- Válvula de bola con asiento antirretorno
- Entrada de mantenimiento específica del gas
- Conexiones en tubo soldado Ø 16 mm
- Desconexión física
- Preparación para sensor de proximidad

Normas

- UNI EN ISO 7396-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- DIN 13260-2
- BS 5682
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × cuerpo de latón CW617N niquelado químicamente
- 1 × racor de entrada para tubo Ø 16 mm
- 1 × racor de salida para tubo Ø 16 mm
- 1 × válvula de bola de corte en la entrada
- 1 × toma de emergencia
- 1 × desconexión física
- Juntas de la válvula de corte de PTFE
- Junta tórica de EPDM PEROX

Todas las variantes: 16/16 mm, 2,1 kg.

Válvula de Zona, Ø 16 mm · Información de Pedido

Todas las variantes: 16/16 mm, 2,1 kg.

GAS	TIPO DE TOMA	Ø ENTRADA - SALIDA	PESO
O2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 400	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 400	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 400	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 800	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 800	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Aire 800	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg