ULTRA-CONTROLO

Tomadas e Bases de Gases

Tomada - SS 8752430

TOMADAS DE GASES

Tomadas e Bases de Gases

Tomada - SS 8752430

A tomada SS está conforme a SS 8752430 e responde a requisitos de funcionalidade, segurança, inovação e design; tem corpo em latão e sistema de bloqueio macho por esferas de aço. A flange de acoplamento à base é regulável, permitindo orientar a tomada como pretendido.



Características

- Conforme SS 8752430
- Flange de acoplamento regulável
- Manutenção por cartucho único
- Rastreabilidade NFC

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Tomada e base em latão CW614N niquelado quimicamente
- Porca anelar de libertação
- Molas em aço inoxidável
- O-ring em EPDM PEROX

Kits de manutenção

- O2 - Air 400 - Air 800 - Ar - CO2 - N2O - O2/N2O
- Cartucho de manutenção SS tomada diâm. 7 - N°5
- Vac
- Cartucho de manutenção SS tomada diâm. 9 - N°6

Todas as variantes: 0,11 kg.

GÁS	PESO
Ar 400	0,11 kg
Ar 800	0,11 kg
CO2	0,11 kg
Mix O2/N2O	0,11 kg
N2	0,11 kg
N2O	0,11 kg
O2	0,11 kg
Vác	0,11 kg