ULTRA-CONTROLO

AFNOR NF S 90-116

Ensemble Monobloc - AFNOR NF S 90-116

PRISES MURALES

AFNOR NF S 90-116

Ensemble Monobloc - AFNOR NF S 90-116

La prise constitue la partie terminale du réseau de distribution de gaz comprimés, où l'utilisateur branche les sondes correspondantes pour utiliser le gaz. Elle est spécifique au gaz et il existe des profils distincts selon le gaz, ce qui interdit toute permutation entre prises et sondes.



Caractéristiques

- Profil AFNOR NF S 90-116
- Double coupure (maintenance sur place)
- Raccord à la ligne fileté ou par about Ø 10 mm

Normes

- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001
- FD S 90-119

Composants

- Corps en laiton CW614N nickelé chimiquement
- About pour tube cuivre Ø 10 mm (Ø 12 mm en vide) et écrou spécifique au gaz
- Filtre en bronze fritté
- Ressorts en acier inoxydable
- Joint torique EPDM PEROX

Kits de maintenance

- O2 - Air 400 - N2O - CO2 · Kit de maintenance AFNOR FR diamètre 7
- Air 800 · Kit de maintenance AFNOR FR 2019 diam. 6
- Vac - N2 · Kit de maintenance AFNOR FR 2019 diam. 8

Toutes les variantes : 0,19 kg.

Ensemble Monobloc - AFNOR NF S 90-116 · Informations de Commande

Toutes les variantes : 0,19 kg.

GAZ	RACCORD À LA LIGNE	POIDS
O2	Threaded gas specification	0,19 kg
Air 400	Threaded gas specification	0,19 kg
Vide	Threaded gas specification	0,19 kg
N2O	Threaded gas specification	0,19 kg
Air 800	Threaded gas specification	0,19 kg
CO2	Threaded gas specification	0,19 kg
N2 400	Threaded gas specification	0,19 kg
Ar	Threaded gas specification	0,19 kg
O2	Stub end for Ø10	0,19 kg
Air 400	Stub end for Ø10	0,19 kg
Vide	Stub end for Ø10	0,19 kg
N2 400	Stub end for Ø10	0,19 kg
N2O	Stub end for Ø10	0,19 kg
CO2	Stub end for Ø10	0,19 kg
Ar	Stub end for Ø10	0,19 kg
Air 800	Stub end for Ø10	0,19 kg