ULTRA-CONTROLO

DIN 13260-2

Tomada Embutida - DIN 13260-2

TOMADAS DE GASES

DIN 13260-2

Tomada Embutida - DIN 13260-2

A tomada está conforme a norma DIN 13260-2. É a parte final do sistema de distribuição de gases comprimidos, onde o utilizador liga a sonda para utilizar o gás. É específica do gás e existem perfis distintos consoante o gás, o que impossibilita a troca entre tomadas e sondas.



Características

- Conforme DIN 13260-2
- Ligação a tubo de 6 mm ou G 1/4" M DX

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- DIN 13260-2
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Tomada e base em latão CW617N niquelado quimicamente
- Porca anelar de libertação e flange de ligação à base em latão CW617N niquelado quimicamente
- Molas em aço inoxidável
- O-ring em EPDM PEROX

Todas as variantes: 0,17 kg.

GÁS	LIGAÇÃO	PESO
O2	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
Ar 400	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
N2O	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
Vác	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
CO2	Hose Ø 6 mm	0,17 kg
O2	G 1/4" M DX	0,17 kg
Ar 400	G 1/4" M DX	0,17 kg
N2O	G 1/4" M DX	0,17 kg
Vác	G 1/4" M DX	0,17 kg
CO2	G 1/4" M DX	0,17 kg