ULTRA-CONTROLO

NIST ISO 18082

Tomada Roscada - NIST ISO 18082

TOMADAS DE GASES

NIST ISO 18082

Tomada Roscada - NIST ISO 18082

Tomada NIST conforme EN ISO 18082, ligada à rede de distribuição de gases medicinais por rosca G 1/4" M DX ou G 3/8" M DX. Também disponível em versão de fluxo livre, sem válvula anti-retorno integrada.



Características

- Rosca G 1/4" ou G 3/8" M DX
- Com ou sem válvula anti-retorno

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Componentes

- Um corpo de tomada em latão niquelado quimicamente
- Uma união roscada G1/4" M R ou G3/8" M R
- Uma mola em aço inoxidável
- Um filtro em bronze sinterizado (grau de filtração 100 µm)
- Um O-ring em EPDM PEROX

Todas as variantes: 0,13 kg.

GÁS	TIPO	PESO
Ar 800	G1/4" M DX	0,13 kg
O2	G1/4" M DX	0,13 kg
Ar 400	G1/4" M DX	0,13 kg
Vác	G1/4" M DX	0,13 kg
N2O	G1/4" M DX	0,13 kg
CO2	G1/4" M DX	0,13 kg
O2	Free flow	0,13 kg
Ar 400	Free flow	0,13 kg
Ar 800	Free flow	0,13 kg
Vác	Free flow	0,13 kg
N2O	Free flow	0,13 kg
CO2	Free flow	0,13 kg
O2	G3/8" M DX	0,13 kg
Ar 400	G3/8" M DX	0,13 kg
Ar 800	G3/8" M DX	0,13 kg
Vác	G3/8" M DX	0,13 kg
N2O	G3/8" M DX	0,13 kg
CO2	G3/8" M DX	0,13 kg